

→ 简介

→ 技术参数

供电电源:
18V DC~32V DC (24V DC)
85V AC~265V AC (120V DC~360V DC)

输入(1 2):
0~1A; 0~2.5A; 0~5A; 0~10A


输出(7 8 9):
4mA~20mA
0(4)mA~20mA; 0mA~10mA
1~5V; 0~5V; 0~10V

负载能力:
 $R_L \leq [(U-3)/0.024]\Omega; U$
0(4)mA~20mA: $\leq 550\Omega$; 0mA~10mA: $\leq 1.1k\Omega$
0(1)V~5V: $\geq 1M\Omega$; 0V~10V: $\geq 2M\Omega$

传输精度: 0.2%F.S. (0~120%)
输出纹波: $< 16mV_{rms}$ (250 Ω)
温度漂移: 0.01%F.S./ $^{\circ}C$
频率响应: 40Hz~400Hz
响应时间: $< 330ms$
过载能力: 2
电磁兼容: EMC IEC 61326-3-1
介电强度(漏电流 mA 测试时间 分钟):
 $\geq 1500 V AC$ (/ /)
环境条件:

-20 $^{\circ}C$ ~+60 $^{\circ}C$
10%RH~90%RH (40 $^{\circ}C$)
80kPa~106kPa
-40 $^{\circ}C$ ~+80 $^{\circ}C$

功耗:
24V DC供电 $< 1W$
220V AC供电 $< 2W$



0	
1	4mA~20mA
2	1V~5V
3	0mA~10mA
4	0V~5V
5	0V~10V
6	0mA~20mA
7	

○

○

→ 外形结构

× × : 17.8mm×110mm×117mm

→ 安装

○ DIN IEC 60715 35mm

○

→ 面板显示

○ PWR: ()

→ 注意事项

○

○

○

○

○

○ IEC/EN 60664-1 2