

→ 简介

NPDL- C002 ☒ ☒ 0 ☒ 1

- 1 24V DC
- 2 220V AC
- 2

→ 技术参数

供电电源:
18V DC~32V DC (24V DC)
85V AC~265V AC (120V DC~360V DC)

输入(1 2):
0~1A; 0~2.5A; 0~5A; 0~10A

输出(7 8 9):
4mA~20mA
0(4)mA~20mA; 0mA~10mA
1~5V; 0~5V; 0~10V

负载能力:
 $R_L \leq [(U-3)/0.024]\Omega$; U
0(4)mA~20mA: $\leq 550\Omega$; 0mA~10mA: $\leq 1.1k\Omega$
0(1)V~5V: $\geq 1M\Omega$; 0V~10V: $\geq 2M\Omega$

传输精度: 0.2%F.S. (0~120%)

输出纹波: < 16mV_{rms} (250Ω)

温度漂移: 0.01%F.S./℃

频率响应: 40Hz~400Hz

响应时间: < 330ms

过载能力: 2

电磁兼容: EMC IEC 61326-3-1

介电强度(漏电流 mA 测试时间 分钟):
 ≥ 1500 V AC (/ /)

环境条件:
-20℃~+60℃
10%RH~90%RH (40℃)
80kPa~106kPa
-40℃~+80℃

功耗:
24V DC供电 < 1W
220V AC供电 < 2W

0	
1	4mA~20mA
2	1V~5V
3	0mA~10mA
4	0V~5V
5	0V~10V
6	0mA~20mA
7	

→ 外形结构

x x : 17.8mm×110mm×117mm

→ 安装

- DIN IEC 60715 35mm
-

Nanjing New Power Electric Co., Ltd.

→ 面板显示

○ PWR: ()

→ 注意事项

○

○

○

○

○

○ IEC/EN 60664-1 2