NPEXA-H911

ڑ ؋ χ ɔ ɥ ʰ
ڑ˛ χ 4 ~ 20 mA

й 3 й
ж Ж
й й PC
й Ж
ж

ě ɔ ɔ ◊ χ

ě ɔ ɔ ◊ χ 18V DC й 32V DC
Ť Ă ı ă̋ χ 1.5W e 24V й ж
ڑ ؋ ʒ ᴺ χ 3 0kΩ й 10kΩ
ڑ˛ ʒ ᴺ χ 4 й 20mA
ы ƥ ق ɔ χ Rʟ ≤ 500Ω
ȩ Ѿ ч ů χ ± 0.1%F.S.
□ ů ᵡ χ 0.01%F.S./ ˥
Φ Ẓ ˋH ڑ χ ≤ 1s
ɔ Л ķ χ IEC 61326-3-1
ķ ɔ Ă ů χ ≥ 2500V AC e ж
≥ 500V AC e ж
Ѧ ɻ ɔ ڳ χ ≥ 100MΩ e / / ж
Ť Ă □ ů χ -20 ˥ й +60 ˥
Ч è □ ů χ -40 ˥ й +80 ˥
hȷ ò ļ χ 15.8mm× 121.6mm× 104.8mm
ڑ˛ ᵗ õ χ й
й
e й 0V/mA ж й
110% e 0mA~20mA й
0mA й 22mA ж
Ẓ ŧ ʃ Ѿ χ й 0 Ж1 Ж2 шII AЖII BЖ
II CшT4 й T6

ì ɻ g„

* ч 8-, 9+; 11-, 12+。

ɲ - v Ѿ

(NEPSI)
ч [Ex ia Ga] II C
(Um) ч 250V
ч (1Ж2Ж3)

Uo=7.3V, Io=27mA, Po=50mW
II C χ Co=12μF ı Lo=28mH
II B χ Co=151μF ı Lo=84mH
II A χ Co=700μF ı Lo=224mH

ʒ ᴺ u ᵾ h„