➔ 简介

/

/

( )

➔ 技术参数

防爆等级: [Ex ia Ga] IIC

供电电源:

（14+ 15-）

18V DC ~ 60V DC（ 24V DC）

输入信号类型 (1 2 3):

允许引线电阻: ≤ 20 Ω/

输出信号类型 (7 8 9 10 11 1

1

C

0

		/
IEC 60584-1	K	<300℃, ±0.3℃; ≥300℃, ±0.1%F.S.
	E	<300℃, ±0.3℃; ≥300℃, ±0.1%F.S.
	J	<300℃, ±0.3℃; ≥300℃, ±0.1%F.S.
	T	<300℃, ±0.3℃; ≥300℃, ±0.1%F.S.
	N	<300℃, ±0.3℃; ≥300℃, ±0.1%F.S.
	S	<500℃, ±0.5℃; ≥500℃, ±0.1%F.S.
	R	<500℃, ±0.5℃; ≥500℃, ±0.1%F.S.
	B	<500℃, ±0.5℃; ≥500℃, ±0.1%F.S.
	W5Re-W26Re	<500℃, ±0.5℃; ≥500℃, ±0.1%F.S.
ASTM E988-96	W3Re-W25Re	<500℃, ±0.5℃; ≥500℃, ±0.1%F.S.
GOST R8.585	L	<300℃, ±0.3℃; ≥300℃, ±0.1%F.S.
IEC 60751	Pt100 (α=0.00385)	<100℃, ±0.1℃; ≥100℃, ±0.1%F.S.
GOST 6651	Pt100 (α=0.00391)	<100℃, ±0.1℃; ≥100℃, ±0.1%F.S.
	Cu50 (α=0.00428)	<100℃, ±0.1℃; ≥100℃, ±0.1%F.S.
	Cu100 (α=0.00428)	<100℃, ±0.1℃; ≥100℃, ±0.1%F.S.
	Cu50 (α=0.00426)	<100℃, ±0.1℃; ≥100℃, ±0.1%F.S.
	Cu100 (α=0.00426)	<100℃, ±0.1℃; ≥100℃, ±0.1%F.S.

Nanjing New Power Electric Technology Co., Ltd.

➔ BUS规格

BUS	
	Max . 8A
（UL／IEC）	1.6kV
	−40℃~+105℃

➔ 安装

❍ DIN IEC 60715 35mm

❍

A. BUS DIN 35

B.

DIN BUS

BUS

C.

D.

❍

➔ 面板显示

❍ **PWR:** （ ）

❍ **ALM:** （ ）

LED LED RTD: （

） LED TC: LED

➔ 编程及校准

❍

❍

❍

❍

➔ 注意事项

❍ IP20 （

）

❍ IEC/EN 60664-1 2

❍

IEC 61000-4

❍

❍

➔ 补充说明

❍

❍

1）.

$C_o \geq C_p$ $L_o \geq L_p$

2). $L_i < L_o \times 1\%$ $C_o \geq C_i$

3). $C_i < C_o \times 1\%$ $L_o \geq L_i$

❍ 4). $L_i \geq L_o \times 1\%$ $C_i \geq C_o \times 1\%$ $C_o \times 50\% \geq 0.6\ \mu F$ $L_o \times 50\% \geq L_i + L_p$ / A/ B $C_o \times 50\% \leq 1\ \mu F$ C $C_o \times 50\% \leq 0.6\ \mu F$